

Ominaisuudet malleittain	S110-EC440	S110-TC440	S110-TEC440	S185-EC440	S185-TC440	S185-TEC440
Halkaisuterä 2/6	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Halkaisuterä 2/8	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Halkaisuterä 2/12	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Puun hydraulinen nostin / työ- ja kuljetusasento	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Työvalot	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Kovametalliteräketju	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Poistokuljettimen hydraulinen sivuttaissäätö	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Kennorakenteinen öljysäiliö optioliitynnöillä, tilavuus	70 l	70 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Hydraulikaraventiili optiolle	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Adapteri puruimurille	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muotoiltu suojapeite	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Informaationäytön ja lokitietojen ominaisuudet	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
- öljyn lämpötila	*	*	*	*	*	*
- teräketjun voitelumäärän säätö	*	*	*	*	*	*
- käyttötuntimittari	*	*	*	*	*	*
- sahattujen puiden määrä m ³	*	*	*	*	*	*
- huoltoilmoitus (öljyn- ja suodattimen vaihto)	*	*	*	*	*	*
- vikakoodi	*	*	*	*	*	*
- käyttöliittymä optioille	*	*	*	*	*	*
- optio ohjelmistolisäyksille	*	*	*	*	*	*
Mitat kuljetusasennossa LxSxK	255x134x267 cm	255x134x267 cm	263x149x270 cm	263x149x270 cm	263x149x270 cm	263x149x270 cm
Mitat työasennossa LxSxK	712x134x237 cm	712x134x237 cm	720x149x240 cm	720x149x240 cm	720x149x240 cm	720x149x240 cm
Paino	1400 kg	1470 kg	1350 kg	1440 kg	1400 kg	1500 kg